

Armadi refrigerati GN2/1 - Refrigerated cabinet GN2/1
Armoire réfrigérée GN2/1 - Kühlschrank GN2/1



GN650TN (-2° +8°C)

dim. 740x830x2010h

GN650BT (-18° -22°C)

dim. 740x830x2010h



GN1410TN (-2° +8°C)

dim. 1480x830x2010h

GN1410BT (-18° -22°C)

dim. 1480x830x2010h



2x1/2 porta
2x1/2 door
2x1/2 porte
2x1/2 tür

GN650TN M (-2° +8°C)

dim. 740x830x2010h

GN650BT M (-18° -22°C)

dim. 740x830x2010h



4x1/2 porta
4x1/2 door
4x1/2 porte
4x1/2 tür

GN1410TN M (-2° +8°C)

dim. 1480x830x2010h

GN1410BT M (-18° -22°C)

dim. 1480x830x2010h



Porta vetro
Glass door
Porte en verre
Glastür

GN650TN G (-2° +8°C)

dim. 740x830x2010h



Porta vetro
Glass door
Porte en verre
Glastür

GN1410TN G (-2° +8°C)

dim. 1480x830x2010h

Caratteristiche tecniche - Technical characteristics Caracteristiques techniques - Technische Eigenschaften

GN650 - GN1410

Armadio refrigerato GN2/1 in acciaio inox AISI 304. Refrigerazione ventilata. Gruppo incorporato. Evaporatore posizionato a scomparsa in modo da avere massimo spazio disponibile. Vano motore con fianchi coibentati. Controllo temperatura elettronico con termostato digitale. Resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa. Sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento. Evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Evaporatore trattato anticorrosione. Porta con molla di ritorno e reversibile. Chiusura porta con chiave. Guarnizione porta estraibile senza utensili. Luce interna. Fondo con angoli arrotondati. Isolamento 60 mm. Max temperatura ambiente 43°C. Pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata. Piedini in acc. Inox Aisi 304 regolabili in altezza. Dotazione standard: n. 3 griglie plastificate. Possibile kit di adattamento per contenimento di griglie 600x400 mm.

AISI 304 stainless steel refrigerated cabinet GN 2/1. Ventilated refrigeration. 60 mm insulation. Concealed evaporator for maximum space availability. Motor compartment with insulated sides. Electronic temperature control with digital thermostat. Electrical resistance around door frame to eliminate condensation. Automatic defrosting with electrical resistance and automatic control of defrosting temperature. Automatic evaporation of condensation. Evaporator treated against corrosion. Reversible door with return spring. Lockable door with key. Door seal removable without tools. Internal light. Bottom with rounded corners. Max. ambient temperature 43°C. External base and back panels in galvanized sheet steel. Feet in AISI 304 stainless steel, adjustable in height. 3 plastic-coated grilles supplied as standard. Conversion kit to hold 600x400 mm grilles available.

Armoire réfrigérée GN 2/1 en acier inox AISI 304. Groupe intégré. Réfrigération ventilée. Isolation 60 mm. Evaporateur escamotable pour une plus grande disponibilité d'espace. Compartiment moteur aux parois latérales à isolation thermique. Contrôle électronique de la température avec thermostat digital. Résistance électrique sur le pourtour du cadre de la porte pour l'élimination de l'eau de condensation. Dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage. Evaporation automatique de l'eau de condensation. Evaporateur à traitement anticorrosion. Porte réversible avec dispositif de retour. Fermeture de la porte avec clé. Joint de porte extractible sans outil. Eclairage intérieur. Fond à angles arrondis. Température ambiante max 43°C. Panneaux de fond extérieurs et panneau postérieur en tôle galvanisée. Pieds en acier Inox Aisi 304 à hauteur réglable. Fourniture de série: 3 grilles plastifiées. Possibilité de kit d'adaptation pour grilles de 600x400 mm.

Kühlschrank GN 2/1 aus Edelstahl AISI 304. Gasgruppe eingebaut. Ventilierte Kühlung. Isolierung 60 mm. Evaporator versenkt so positioniert, dass man maximalen Raum zur Verfügung hat. Motorenraum mit isolierten Seiten. Elektronische Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat. Elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum zur Beseitigung der Kondensation. Automatisches Abtauen durch elektrischen Widerstand und automatische Abtautemperatur-Kontrolle. Automatische Evaporation des Kondenswassers. Evaporator mit Rostschutz. Reversible Tür mit Rückholfeder. Verschluss mit Schlüssel. Ohne Werkzeug herausnehmbare Türdichtung. Innenbeleuchtung. Boden mit gerundeten Ecken. Maximale Raumtemperatur 43°C. Externe Boden- und Rückseitenpaneele aus galvanisiertem Blech. Höheneinstellbare FüÙe aus Edelstahl AISI 304. Standard-Ausstattung: mit 3 plastiküberzogenen Abstellgittern. Kit zur Anpassung mit Abstellgittern 600 x 400 mm möglich.

GN1410

Dotazione standard: n. 3 griglie plastificate per porta

3 plastic-coated grilles supplied as standard per door.

Fourniture de série: 3 grilles plastifiées par porte.

Standard-Ausstattung: mit 3 plastiküberzogenen Abstellgittern pro Tür.

MODEL GN	REFRIGERATING CAP. WATT	ENERGYCONSUM. KW/24 h	GAS	VOLT / HERTZ
GN650TN	456	4,7	R134 A	230 / 50 HZ
GN650TN M	456	4,7	R134 A	230 / 50 HZ
GN650TN G	456	4,7	R134 A	230 / 50 HZ
GN1410TN	650	5,4	R134 A	230 / 50 HZ
GN1410TN M	650	5,4	R134 A	230 / 50 HZ
GN1410TN G	650	5,4	R134 A	230 / 50 HZ
GN650BT	1000	9	R404 A	230 / 50 HZ
GN650BT M	1000	9	R404 A	230 / 50 HZ
GN1410BT	1300	9,6	R404 A	230 / 50 HZ
GN1410BT M	1300	9,6	R404 A	230 / 50 HZ

Optionals cabinet GN2/1

CG21 Coppia guide per griglia - Pair of runners for grilles - Paire de glissières pour grille - Führungspaar für Abstellgitter 2/1

GRP21 Griglia plastificata - Plastic-coated grille - Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter 2/1

RUO120 Kit 4 ruote diam 120 di cui 2 con freno - Kit 4 rollers diam 120, 2 with brake
Kit 4 roues diam 120, 2 avec frein - Kit 4 Räder diam 120, 2 mit Bremse

Armadi refrigerati GN2/1 statici - Refrigerated cabinet GN2/1 static
Armoire réfrigérée GN2/1 statique - Kühlschrank GN2/1 statische



GN600TN (+2° +8°C)
GN600BT (-18° -22°C)

dim. 680x800x2010h



6 cassette
600x400x130 h incluse

6 containers
600x400x130 h included

6 paniers
600x400x130 h compris

6 Kasten
600x400x130 h inbegriffen

GN600FISH (-5° +2°C)

dim. 680x800x2010h



GN1200TN (+2° +8°C)

dim. 1340x800x2010h

GN1200BT (-18° -22°C)

dim. 1340x800x2010h

GN600 - 1200

Armadio refrigerato GN 2/1 in acciaio inox AISI 304. Refrigerazione statica con ventilatore e convogliatore d'aria interno per uniformare la temperatura. Gruppo incorporato in vano superiore. Vano motore con fianchi coibentati. Controllo temperatura elettronico con termostato digitale. Resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa. Sbrinamento automatico. Eliminazione dell'acqua di condensa tramite bacinella in acciaio inox. Porta con molla di ritorno e reversibile. Chiusura porta con chiave. Guarnizione porta estraibile senza utensili. Fondo con angoli arrotondati. Isolamento 60 mm. Pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata. Piedini in acc. Inox Aisi 304 regolabili in altezza. Dotazione standard: n. 3 griglie plastificate.

AISI 304 stainless steel refrigerated cabinet GN 2/1. Static refrigeration with ventilator and internal air circulation for uniform temperature. Incorporated unit in upper compartment. Motor compartment with insulated sides. Electronic temperature control with digital thermostat. Electrical resistance around door frame to eliminate condensation. Automatic evaporation. Elimination of condensation water with stainless steel basin. Reversible door with return spring. Lockable door with key. Door seal removable without tools. Bottom with rounded corners. 60 mm insulation. External base and back panels in galvanized sheet steel. Feet in AISI 304 stainless steel, adjustable in height. 3 plastic-coated grilles supplied as standard.

Armoire réfrigérée GN 2/1 en acier inox AISI 304. Réfrigération statique avec ventilateur et convoyeur d'air intérieur pour une bonne distribution de la température. Groupe incorporé dans compartiment supérieur. Compartiment moteur aux parois latérales à isolation thermique. Contrôle électronique de la température avec thermostat digital. Résistance électrique sur le pourtour du cadre de la porte pour l'élimination de l'eau de condensation. Dégivrage automatiques. Elimination de l'eau de condensation au moyen d'une cuvette en acier inox. Porte réversible avec dispositif de retour. Fermeture de la porte avec clé. Joint de porte extractible sans outil. Fond à angles arrondis. Isolation 60 mm. Panneaux de fond extérieurs et panneau postérieur en tôle galvanisée. Pieds en acier Inox Aisi 304 à hauteur réglable. Fourniture de série: 3 grilles plastifiées.

Kühlschrank GN 2/1 aus Edelstahl AISI 304. Statische Kühlung mit Ventilator und internem Luftumwälzer zur Temperaturvereinheitlichung. Gruppe eingebaut im Oberraum. Motorenraum mit isolierten Seiten. Elektronische Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat. Elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum zur Beseitigung der Kondensation. Abtauen automatisch. Kondenswasserbeseitigung mittels Edelstahlschüssel. Reversible Tür mit Rückholfeder. Verschluss mit Schlüssel. Ohne Werkzeug herausnehmbare Türdichtung. Boden mit gerundeten Ecken. Isolierung 60 mm. Externe Boden- und Rückseitenpaneele aus galvanisiertem Blech. Höheneinstellbare Füße aus Edelstahl AISI 304. Standard-Ausstattung: mit 3 plastiküberzogenen Abstellgittern.

GN1200

Dotazione standard: n. 6 griglie plastificate per porta.

6 plastic-coated grilles supplied as standard per door.

Fourniture de série: 6 grilles plastifiées par porte.

Standard-Ausstattung: mit 6 plastiküberzogenen Abstellgittern pro Tür.

MODEL	REFRIGERATING CAP. WATT	ENERGYCONSUM. KW/24 h	GAS	VOLT / HERTZ
GN600TN	456	4,7	R134 A	230 / 50 HZ
GN1200TN	650	5,4	R134 A	230 / 50 HZ
GN600BT	1000	9	R404 A	230 / 50 HZ
GN1200BT	1300	9,6	R404 A	230 / 50 HZ
GN600FISH	1000	9	R404 A	230 / 50 HZ

Optionals cabinet GN2/1

CG21 Coppia guida per griglia - Pair of runners for grilles - Paire de glissières pour grille - Führungspaar für Abstellgitter 2/1

GRP21 Griglia plastificata - Plastic-coated grille - Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter 2/1

P64 kit supporti e guide per 6 cassette 600 x 400 x 120H - Kit of supports and runners for 6 boxes 600 x 400 x 120H
Kit de supports et de guides pour 6 caisses 600 x 400 x 120H - Kit Träger und Führungen für 6 Kasten 600 x 400 x 120H

RU0120 Kit 4 ruote diam 120 di cui 2 con freno - Kit 4 rollers diam 120, 2 with brake
Kit 4 roues diam 120, 2 avec frein - Kit 4 Räder diam 120, 2 mit Bremse

Armadi refrigerati statici snack - Refrigerated cabinet statics snack
Armoire réfrigérée statique snack - Kühlschrank statische snack



SNACK400TN (+2° +8°C)

dim. 680x700x2010h

SNACK400BT (-18° -23°C)

dim. 680x700x2010h



SNACK400STN (+2° +8°C)

dim. 680x700x1900h

SNACK400SBT (-18° -23°C)

dim. 680x700x1900h

Caratteristiche tecniche - Technical characteristics Caracteristiques techniques - Technische Eigenschaften

SNACK400

Armadio refrigerato in acciaio inox AISI 304. Refrigerazione statica con ventilatore e convogliatore d'aria interno per uniformare la temperatura. Gruppo incorporato in vano superiore. Vano motore con fianchi coibentati. Controllo temperatura elettronico con termostato digitale. Resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa. Sbrinamento automatico. Eliminazione dell'acqua di condensa tramite bacinella in acciaio inox. Porta con molla di ritorno e reversibile. Chiusura porta con chiave. Guarnizione porta estraibile senza utensili. Fondo con angoli arrotondati. Isolamento 50 mm. Pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata. Piedini in acc. Inox Aisi 304 regolabili in altezza. Dotazione standard: n. 3 griglie plastificate 500x550 mm.

AISI 304 stainless steel refrigerated cabinet. Static refrigeration with ventilator and internal air circulation for uniform temperature. Incorporated unit in upper compartment. Motor compartment with insulated sides. Electronic temperature control with digital thermostat. Electrical resistance around door frame to eliminate condensation. Automatic evaporation. Elimination of condensation water with stainless steel basin. Reversible door with return spring. Lockable door with key. Door seal removable without tools. Bottom with rounded corners. 50 mm insulation. External base and back panels in galvanized sheet steel. Feet in AISI 304 stainless steel, adjustable in height. 3 plastic-coated grilles 500x550 mm supplied as standard.

Armoire réfrigérée en acier inox AISI 304. Réfrigération statique avec ventilateur et convoyeur d'air intérieur pour une bonne distribution de la température. Groupe incorporé dans compartiment supérieur. Compartiment moteur aux parois latérales à isolation thermique. Contrôle électronique de la température avec thermostat digital. Résistance électrique sur le pourtour du cadre de la porte pour l'élimination de l'eau de condensation. Dégivrage automatiques. Elimination de l'eau de condensation au moyen d'une cuvette en acier inox. Porte réversible avec dispositif de retour. Fermeture de la porte avec clé. Joint de porte extractible sans outil. Fond à angles arrondis. Isolation 50 mm. Panneaux de fond extérieurs et panneau postérieur en tôle galvanisée. Pieds en acier Inox Aisi 304 à hauteur réglable. Fourniture de série: 3 grilles plastifiées de 500x550 mm.

Kühlschrank aus Edelstahl AISI 304. Statische Kühlung mit Ventilator und internem Luftumwälzer zur Temperaturvereinheitlichung. Gruppe eingebaut im Oberraum. Motorraum mit isolierten Seiten. Elektronische Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat. Elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum zur Beseitigung der Kondensation. Abtauen automatisch. Kondenswasserbeseitigung mittels Edelstahlschüssel. Reversible Tür mit Rückholfeder. Verschluss mit Schlüssel. Ohne Werkzeug herausnehmbare Türdichtung. Boden mit gerundeten Ecken. Isolierung 50 mm. Externe Boden- und Rückseitenpaneele aus galvanisiertem Blech. Höheneinstellbare Füße aus Edelstahl AISI 304. Standard-Ausstattung: mit 3 plastiküberzogenen Abstellgittern 500 x 550 mm.

SNACK400S

Gruppo incorporato nel vano inferiore

Incorporated unit lower compartment

Groupe incorpore dans le compartiment inferieur

Gruppe eingebaut im Unterraum.

MODEL	REFRIGERATING CAP. WATT	ENERGYCONSUM. KW/24 h	GAS	VOLT / HERTZ
SNACK400TN	340	4,2	R134 A	230 / 50 HZ
SNACK400STN	340	4,2	R134 A	230 / 50 HZ
SNACK400BT	550	4,5	R404 A	230 / 50 HZ
SNACK400SBT	550	4,5	R404 A	230 / 50 HZ

Optionals cabinet SNACK400

CGSN Coppia guida per griglia - Pair of runners for grilles - Paire de glissières pour grille - Führungspaar für Abstellgitter

GRPSN Griglia plastificata - Plastic-coated grille - Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter

RUO120 Kit 4 ruote diam 120 di cui 2 con freno (per SNACK400TN-BT)

Kit 4 rollers diam 120, 2 with brake (for SNACK400TN-BT)

Kit 4 roues diam 120, 2 avec frein (par SNACK 400TN-BT)

Kit 4 Räder diam 120, 2 mit Bremse (für SNACK400TN-BT)

Armadi refrigerati snack serie G - Refrigerated cabinet snack series G

Armoire réfrigérée snack series G - Kühlschrank snack series G



Armadio refrigerato. Struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca, interno in alluminio verniciato epossidica bianco. Gas R134A 230V 50 HZ. Assorbimento elettrico W456. Sbrinamento ed evaporazione automatico. Refrigerazione statica con ventola. N.4 griglie plastificate. Chiusura porta con molla di ritorno. Luce interna. Isolamento 50 mm. Pannelli esterni di fondo e retro in lamiera zincata. Max temperatura ambiente 33°C.

Refrigerated cabinet. Steel external structure and aluminium interior, painted throughout in white epoxy paint. Incorporated gas unit R134A 230V 50HZ. Refrigerating capacity W456. Automatic defrosting and evaporation. Ventilated refrigeration static. No. 4 plastic-coated grilles. Return spring door closure. Internal light. 50 mm insulation. External base and back panels in galvanized sheet steel. Max. ambient temperature 33°C.

Armoire réfrigérée. Structure extérieure en acier et intérieure en aluminium, le tout peint en blanc époxy. Groupe gaz intégré R134A 230V 50HZ. Capacité de réfrigération: W456. Dégivrage et évaporation automatiques. Réfrigération statique ventilée. 4 grilles plastifiées. Fermeture de porte avec ressort de retour. Eclairage intérieur. Isolation 50 mm. Panneaux de fond extérieurs et panneau postérieur en tôle galvanisée. Température ambiante max 33°C.

Kühlschrank. Struktur außen aus Stahl und innen aus Aluminium, alles weiß epoxygelackt. Gasgruppe eingebaut R134A 230V 50HZ. Kühlkapazität: W456. Abtauen und Evaporation automatisch. Ventilierte statische Kühlung. 4 plastiküberzogene Abstellgittern. Isolierung 50 mm. Externe Boden- und Rückseitenpaneele aus galvanisiertem Blech. Maximale Raumtemperatur 33°C.

SNACK340TNG (+2° +8°C)

dim. 680x650x1910h



Armadio refrigerato. Struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca, interno in alluminio verniciato epossidica bianco. Gas R134A 230V 50 HZ. Assorbimento elettrico W650. Sbrinamento ed evaporazione automatico. Refrigerazione statica con ventola. N.8 griglie plastificate. Chiusura porta con molla di ritorno. Luce interna. Isolamento 50 mm. Pannelli esterni di fondo e retro in lamiera zincata. Max temperatura ambiente 33°C.

Refrigerated cabinet. Steel external structure and aluminium interior, painted throughout in white epoxy paint. Incorporated gas unit R134A 230V 50HZ. Refrigerating capacity W650. Automatic defrosting and evaporation. Ventilated refrigeration static. No. 8 plastic-coated grilles. Return spring door closure. Internal light. 50 mm insulation. External base and back panels in galvanized sheet steel. Max. ambient temperature 33°C.

Armoire réfrigérée. Structure extérieure en acier et intérieure en aluminium, le tout peint en blanc époxy. Groupe gaz intégré R134A 230V 50HZ. Capacité de réfrigération: W650. Dégivrage et évaporation automatiques. Réfrigération statique ventilée. 8 grilles plastifiées. Fermeture de porte avec ressort de retour. Eclairage intérieur. Isolation 50 mm. Panneaux de fond extérieurs et panneau postérieur en tôle galvanisée. Température ambiante max 33°C.

Kühlschrank. Struktur außen aus Stahl und innen aus Aluminium, alles weiß epoxygelackt. Gasgruppe eingebaut R134A 230V 50HZ. Kühlkapazität: W650. Abtauen und Evaporation automatisch. Ventilierte statische Kühlung. 8 plastiküberzogene Abstellgittern. Isolierung 50 mm. Externe Boden- und Rückseitenpaneele aus galvanisiertem Blech. Maximale Raumtemperatur 33°C.

SNACK638L2TNG (+2° +8°C)

dim. 1198x530x1880h

Optionals cabinet SNACK series G

GRP34 Griglia plastificata - Plastic-coated grille - Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter SNACK 340

GRP63 Griglia plastificata - Plastic-coated grille - Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter SNACK 638

AG Set aggancio per griglie - Set of hooks for grilles
Set accrochage pour grilles - Anknüpfungs-Set für Abstellgitter

Armadi refrigerati snack serie SC - Refrigerated cabinet snack series SC Armoire réfrigérée snack series SC - Kühlschrank snack series SC



Armadio refrigerato. Struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca, interno in alluminio verniciato epossidica bianco. Gas R134A 230V 50 HZ. Assorbimento elettrico W340. Sbrinamento ed evaporazione automatico. Refrigerazione statica con ventola. N.4 griglie plastificate. Chiusura porta con molla di ritorno. Luce interna. Isolamento 50 mm. Pannelli esterni di fondo e retro in lamiera zincata. Max temperatura ambiente 33°C.

Refrigerated cabinet. Steel external structure and aluminium interior, painted throughout in white epoxy paint. Incorporated gas unit R134A 230V 50HZ. Refrigerating capacity W340. Automatic defrosting and evaporation. Ventilated refrigeration static. No. 4 plastic-coated grilles. Return spring door closure. Internal light. 50 mm insulation. External base and back panels in galvanized sheet steel. Max. ambient temperature 33°C.

Armoire réfrigérée. Structure extérieure en acier et intérieure en aluminium, le tout peint en blanc époxy. Groupe gaz intégré R134A 230V 50HZ. Capacité de réfrigération: W340. Dégivrage et évaporation automatiques. Réfrigération statique ventilée. 4 grilles plastifiées. Fermeture de porte avec ressort de retour. Eclairage intérieur. Isolation 50 mm. Panneaux de fond extérieurs et panneau postérieur en tôle galvanisée. Température ambiante max 33°C.

Kühlschrank. Struktur außen aus Stahl und innen aus Aluminium, alles weiß epoxygelackt. Gasgruppe eingebaut R134A 230V 50HZ. Kühlkapazität: W340. Abtauen und Evaporation automatisch. Ventilierte statische Kühlung. 4 plastiküberzogene Abstellgitter. Isolierung 50 mm. Externe Boden- und Rückseitenpaneele aus galvanisiertem Blech. Maximale Raumtemperatur 33°C.

SNACK176SC (+2° +8°C)

dim. 550x384x1564h



SNACK251SC (+2° +8°C)

dim. 550x538x1651h

SNACK290SC (+2° +8°C)

dim. 595x575x1830h

Optionals cabinet SNACK series SC

GRP176	Griglia plastificata - Plastic-coated grille - Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter	SNACK 176SC
GRP251	Griglia plastificata - Plastic-coated grille - Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter	SNACK 251SC
GRP290	Griglia plastificata - Plastic-coated grille - Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter	SNACK 290SC
AG	Set aggancio per griglie - Set of hooks for grilles - Set accrochage pour grilles - Anknüpfungs-Set für Abstellgitter	

Armadi refrigerati pasticceria - Refrigerated cabinet bakery Armoire réfrigérée pour pâtisserie - Kühlschrank für Konditoreien



PA800TN (-2° +8°C)

dim. 740x990x2010 h

PA800BT (-18° -23°C)

dim. 740x990x2010 h

Armadio refrigerato per laboratorio pasticceria in acciaio inox AISI 304. Refrigerazione ventilata. Gruppo incorporato. Vano motore con fianchi coibentati. Evaporatore posizionato a scomparsa in modo da avere massimo spazio disponibile. Controllo temperatura elettronico con termostato digitale. Resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa. Sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento. Evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Evaporatore trattato anticorrosione. Porta con molla di ritorno e reversibile. Chiusura porta con chiave. Guarnizione porta estraibile senza utensili. Luce interna. Fondo con angoli arrotondati. Isolamento 60 mm. Max temperatura ambiente 43°C. Pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata. Piedini in acc. Inox Aisi 304 regolabili in altezza. Dotazione standard: n.10 guide per teglie. Possibile inserimento di teglie o griglie 600x400 oppure 600x800 per ogni piano. Capacità max 25 livelli.

Refrigerated patisserie cabinet in AISI 304 stainless steel. Ventilated refrigeration. 60 mm insulation. Incorporated gas unit. Concealed evaporator for maximum space availability. Motor compartment with insulated sides. Electronic temperature control with digital thermostat. Electrical resistance around door frame to eliminate condensation. Automatic defrosting with electrical resistance and automatic control of defrosting temperature. Automatic evaporation of condensation. Evaporator treated against corrosion. Reversible door with return spring. Lockable door with key. Door seal removable without tools. Internal light. Bottom with rounded corners. Max. ambient temperature 43°C. External base and back panels in galvanized sheet steel. Feet in AISI 304 stainless steel, adjustable in height. 10 plastic-coated for grilles supplied as standard. Possibility of inserting 600x400 mm or 600x800 mm trays or grilles on every level. Max. capacity 25 levels.

Armoire réfrigérée pour laboratoire de pâtisserie en acier inox AISI 304. Groupe intégré. Réfrigération ventilée. Isolation 60 mm. Evaporateur escamotable pour une plus grande disponibilité d'espace. Compartiment moteur aux parois latérales à isolation thermique. Contrôle électronique de la température avec thermostat digital. Résistance électrique sur le pourtour du cadre de la porte pour l'élimination de l'eau de condensation. Dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage. Evaporation automatique de l'eau de condensation. Evaporateur à traitement anticorrosion. Porte réversible avec dispositif de retour. Fermeture de la porte avec clé. Joint de porte extractible sans outil. Eclairage intérieur. Fond à angles arrondis. Température ambiante max 43°C. Panneaux de fond extérieurs et panneau postérieur en tôle galvanisée. Pieds en acier Inox Aisi 304 à hauteur réglable. Fourniture de série: 10 pour grilles plastifiées. Possibilité d'équipement en plaques ou grilles 600x400 ou bien 600x800 pour chaque niveau. Capacité max 25 niveaux.

Kühlschrank für Konditorei-Werkstatt aus Edelstahl AISI 304. Gasgruppe eingebaut. Ventilierte Kühlung. Isolierung 60 mm. Evaporator versenkt so positioniert, dass man maximalen Raum zur Verfügung hat. Motorenraum mit isolierten Seiten. Elektronische Temperaturkontrolle mit digitalem Thermostat. Elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum zur Beseitigung der Kondensation. Automatisches Abtauen durch elektrischen Widerstand und automatische Abtautemperatur-Kontrolle. Automatische Evaporation des Kondenswassers. Evaporator mit Rostschutz. Reversible Tür mit Rückholfeder. Verschluss mit Schlüssel. Ohne Werkzeug herausnehmbare Türdichtung. Innenbeleuchtung. Boden mit gerundeten Ecken. Maximale Raumtemperatur 43°C. Externe Boden- und Rückseitenpaneele aus galvanisiertem Blech. Höheneinstellbare Füße aus Edelstahl AISI 304. Standard-Ausstattung: mit 10 plastiküberzogenen Abstellgittern. Auf jeder Ebene ist das Einfügen von Formen oder Gittern 600x400 oder 600x800 möglich. Maximales Fassungsvermögen 25 Ebenen.

MODEL PA	REFRIGERATING CAP. WATT	ENERGYCONSUM. KW/24 h	GAS	VOLT / HERTZ
PA800TN	456	5,4	R134 A	230 / 50 HZ
PA800BT	1000	9	R404 A	230 / 50 HZ

Optionals cabinet ice cream PA800

CGPA Coppia guide per griglia - Pair of runners for grilles - Paire de glissières pour grille - Führungspaar für Abstellgitter

GRP68 Griglia plastificata - Plastic-coated grille - Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter 1/1

RUO120 Kit 4 ruote diam 120 di cui 2 con freno - Kit 4 rollers diam 120, 2 with brake
Kit 4 roues diam 120, 2 avec frein - Kit 4 Räder diam 120, 2 mit Bremse

Armadi refrigerati gelateria - Refrigerated cabinet ice cream

Armoire réfrigérée - Kühlschrank



Armadio refrigerato per laboratorio gelateria in acciaio inox AISI 304. Gruppo incorporato gas R404A 230V 50 HZ. Assorbimento elettrico W1000. Sbrinamento ed evaporazione automatico. Evaporatore trattato anticorrosione. Refrigerazione ventilata. Possibilità di contenere n.54 vaschette da lt.5 (sei per piano). Chiusura porta con molla di ritorno e reversibile, chiusura con chiave. Isolamento 60 mm. Luce interna. Fondo con spigoli arrotondati. Pannelli esterni di fondo e retro in lamiera zincata. Max temperatura ambiente 43°C. Piedini in acciaio inox regolabili.

Dotazione standard: 10 coppie di guide e 10 griglie 600x800.

Refrigerated cabinet for ice cream makers in AISI 304 stainless steel. Ventilated refrigeration. 60 mm insulation. Incorporated gas unit R404A 230V 50 HZ. Energy consumption W1000. Automatic defrosting and evaporation. Evaporator treated against corrosion. Reversible door with return spring. Lockable door with key. Internal light. Bottom with rounded corners. Max. ambient temperature 43°C. External base and back panels in galvanized sheet steel. Feet in AISI 304 stainless steel, adjustable in height. 10 600x800 plastic-coated grilles supplied as standard. Capacity up to 54 five-litre tubs (6 per level).

Armoire réfrigérée pour laboratoire de glacierie en acier inox AISI 304. Groupe gaz intégré R404A 230V 50 HZ. Consommation d'énergie W1000. Réfrigération ventilée. Isolation 60 mm. Dégivrage et évaporation automatique. Evaporateur à traitement anticorrosion. Possibilité de contenir 54 bacs de 5 l (6 par niveau). Porte réversible avec dispositif de retour. Fermeture de la porte avec clé. Eclairage intérieur. Fond à angles arrondis. Température ambiante max 43°C. Panneaux de fond extérieurs et panneau postérieur en tôle galvanisée. Pieds en acier Inox AISI 304 à hauteur réglable. Fourniture de série: 10 grilles plastifiées 600x800.

Kühlschrank für Eissalon-Werkstatt aus Edelstahl AISI 304. Gasgruppe eingebaut R404A 230V 50 HZ. Ventilierter Kühlung. Isolierung 60 mm. Energieverbrauch W1000. Automatisches Abtauen und Evaporation. Evaporator mit Rostschutz. Reversible Tür mit Rückholfeder. Verschluss mit Schlüssel. Möglichkeit zur Aufnahme von 54 Schüsseln mit je 5 l (6 pro Ebene). Innenbeleuchtung. Boden mit gerundeten Ecken. Maximale Raumtemperatur 43°C. Externe Boden- und Rückseitenpaneele aus galvanisiertem Blech. Höheneinstellbare Füße aus Edelstahl AISI 304. Standard-Ausstattung: mit 10 plastiküberzogenen Abstellgittern 600x800.

GE800BT (-18° -23°C)

dim. 740x990x2010 h

MODEL	REFRIGERATING CAP. WATT	ENERGYCONSUM. KW/24 h	GAS	VOLT / HERTZ
GE800BT	1000	9	R404 A	230 / 50 HZ

Optionals cabinet ice cream GE800

CGGE

Coppia guide antiribaltamento per griglia - Pair of anti-tilting runners for grilles
 Paire de glissières anti-basculément pour grilles - Kipp-sicheres Führungspaar für Abstellgitter

GRP68

Griglia plastificata - Plastic-coated grille - Grille plastifiée - Plastiküberzogene Abstellgitter

600x800 mm